

BE-STYLE B0886

Gamme CLASSIC PLUS

S1P ESD SRC

Pointures: 36 – 50

Chaussant  10,5  12
Pt. 36-38 Pt. 39-50



Matelassage en LYCRA

qui réduit la pression dans la zone supérieure du talon et améliore le confort de tout le pied.

Dry'n Air[↑] ESD

Semelle anatomique amovible
Dry'n Air ESD avec système de
circulation de l'air

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique
Perforation 0 mm
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

Une évolution du brevet **Tpu-Skin** qui joint l'effet antifatigue à une élevée flexibilité de la chaussure avec une structure alvéolaire pour une **majeure souplesse, élasticité et effet amortisseur.**

SmellStop

Doublure en **tissu technique 3D** pour une respirabilité maximale avec **traitement antibactérien*** : réduction permanente des odeurs => elle contraste la prolifération des bactéries et **élimine les mauvaises odeurs.**



AirTech +

ULTRAFLEX

- La couche externe de la semelle, la couche d'usure, est réduite à 0.2 mm, "un cuir" plus résistant aux flexions et à l'abrasion.
- La réduction de la couche d'usure permet d'obtenir, grâce à l'augmentation de l'épaisseur Airtech, un effet amortisseur, souplesse, élasticité et distribution du poids du corps.

Tige en **microfibre** avec un **insert rétro-réfléchissant latéral et postérieur.**

Sur embout en TPU résistant à l'abrasion pour une durée majeure.

SlimCap

- Embout non métallique fin:
- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
 - Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.



*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNEES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIETE BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE.