

BE – DRY MID B0895S

Gamme SPECIAL

S3 HRO HI CI WR SRC

Pointures: 39 – 50

Chaussant



La doublure technique respirante qui associe à l'isolation thermique les caractéristiques de chaleur et souplesse



Dry'n Air
OMNIA

Semelle anatomique **Dry'n Air** extractible et parfumée, avec circulation d'air. Dotée d'un système de canaux et perforations, elle favorise la circulation d'air entre le pied et la semelle.
RESULTAT: Respirabilité maximale et pied sec.

Cuir pleine fleur hydrofuge avec membrane

H₂stop 100% waterproof

Pour basses températures.
Jusqu'à -15

Insert TPU résistant à l'abrasion pour une durée majeure



AirTech Bidensité PU/ caoutchouc HRO
Technologie LifePlus

Technologie Life Plus pour la semelle bidensité PU/caoutchouc HRO, conçue par Base Protection pour améliorer l'adhérence et la durée de la semelle en conditions de travail caractérisées par la présence constante de l'eau. Le cycle de vie de la chaussure est plus long. La semelle est indiquée pour les activités sur les surfaces rugueuses et irrégulières, exposées au stress : chantiers de construction en présence d'eau, grands travaux, chantiers navals, forêts, agriculture, exploitation minière.

SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique

Perforation 0 mm

Standard 20345:2011

(clou 4,5mm – force 1100 Newton)

