



XT7

TRAVAIL EN DÉNIVEL

XT5

Installation en dénivelés

Très facile par décalage des montants.



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Dispositif de sécurité discret et efficace
- Surface de travail spacieuse et antidérapante



EXCLUSIVITÉS duarib

PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ

- Système inédit de réglage et de verrouillage de la hauteur par commande simultanée des 2 montants**
 Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée.
 Verrouillage automatique.
- Étayages à réglage millimétrique : précis et faciles à utiliser**
 Ouverture et fermeture d'un seul geste.
 Adaptation automatique à tout type d'environnement.
- Tablette outillage**
 Grande capacité.

Présence d'un logement pour garantir l'immobilisation de l'étagage une fois replié.

XT5 hauteur de travail entre 2,81 et 3,31 m

XT7 hauteur de travail entre 3,06 et 3,82 m

XT9 hauteur de travail entre 3,57 et 4,33 m

Labels for XT5, XT7, and XT9:

- Garde-corps aluminium articulés ø 25 mm articulés
- Châssis sous-lise
- Poignées en profilé aluminium design
- Tablette outillage plastique
- Crochet esse porte-seau
- Possibilité de tablette spéciale peinture
- Plinthes Hauteur 10 cm
- Système de réglage de la hauteur avec commande simultanée des 2 montants et verrouillage automatique
- Étayages à réglage millimétrique
- Roues de déplacement ø 200 mm - non porteuses - en position travail - non marquant
- «Logement» pour maintien de l'étagage replié
- Profil de marches aluminium antidérapant de 6 cm
- Sécurité anti-ouverture de la commande
- Patins enveloppants et antidérapants

Caractéristiques techniques	XT5	XT7	XT9
Sécurité ★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004	Décret du 1 ^{er} septembre 2004	Décret du 1 ^{er} septembre 2004
	Norme PIR 3 à 5	Norme PIR 4 à 7	Norme PIR 6 à 9
Nombre de marches	3 à 5	3,82	4,33
Hauteur travail maxi (m)	0,81 - 1,06 - 1,31	1,06 - 1,31 - 1,57 - 1,82	1,57 - 1,82 - 2,08 - 2,33
Largeur hors tout (m)	0,67	0,67	0,67
Dimensions pliées (m)	2,06 x 0,75 x 0,42	2,34 x 0,75 x 0,42	2,91 x 0,75 x 0,42
Encombrement au sol (m) étagages déployés	1,31 - 2,06 - 2,16	1,20 - 2,35 - 2,53 - 2,45	2,26 - 2,84 - 2,92 - 2,79
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	28	30	34,5
Charge utile	150	150	150
Diamètre roues (mm)	200	200	200
Utilisation	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage		