

FLEXI UP PEINTE ROUES GONFLÉES



Modèle déposé

**POIGNEES
BASCULANTES**

**ROUE UNIQUE
PNEU XXL**

ANTI-TMS*

**CHASSIS RALLONGÉ
RENFORCÉ
INDÉFORMABLE**

Les **poignées basculantes** permettent de décharger la brouette dans un geste naturel du poignet évitant ainsi les douleurs lors d'une utilisation intensive.

La **longueur exceptionnelle des brancards** associée au **positionnement de la roue** allège de façon conséquente la charge à soulever (seulement 1/5 de la charge dans les bras au lieu des 1/3 habituels).

Le **châssis tubulaire super renforcé** forme butoir de déversement, jonc de soutien et support à l'avant de la caisse. Le brancard en **forme de X** augmente considérablement la surface de maintien sous la caisse.

Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et **sans gêne au niveau des jambes**.

UTILISATION

Brouette ergonomique spécialement conçue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques lors d'une utilisation répétée : évite les douleurs articulaires au niveau des poignets et réduit l'effort à fournir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHASSIS	CAPACITE	CRASH-TEST VALIDE	POIGNEES	ROUES
Tube peint noir, formant butoir de déversement, jonc de soutien et support à l'avant de la caisse	100 L Caisse peinte jaune Épaisseur 1,2 mm	580 kg	Basculantes, équipées de poignées de poignées bi-matières	Gonflée Ø 357 mm, largeur 150 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes

POIDS	DIMENSIONS PRODUIT	CHARGE UTILE	CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT CODE EAN
20 kg	1450 x 680 x 610 mm	250 kg	Monté x 1	305580501 3155030558056

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure.
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.
Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

CDH - H 05.19
Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Photos non contractuelles.

