

Massette Batipro®

indice : 2



UTILISATION

° Pour tous travaux de maçonnerie.

PREVENTION DES RISQUES

Prévention du risque d'accident

° Manche tri-matière Novamax haute résistance, prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.

° Emmanchement douille rase, protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

Ergonomie

° Manche ergonomique Novamax®:

- manche ergonomique 2 positions, prise en main proche du fer pour les coups précis et prise en main en bout de manche pour les coups puissants ;
- section du manche plus large, confort de la prise en main ;
- extrémité du manche évasée, diminue les risques d'échapper l'outil.

Plus produit

° Massette Pro 3 surfaces pour 3 fonctions :

- 1 – frapper : une surface bombée pour frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage,
- 2 - racler : deux arêtes vives trempées pour racler les balèvres des murs décoffrés et les banches de coffrage,
- 3 – tailler : de vrais angles vifs pour tailler la pierre, le parpaing, etc.

CONSIGNES DE SECURITE

° Porter lunettes, gants et vêtements de protection.

° Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation.



Description	Gencod	Code court	Lg (cm)	Kg (fer)
Massette Batipro® 1 kg Novamax	3157331233182	CH100B	26	1,0
Massette Batipro® 1,2 Kg Novamax	3157331233083	CH120B	26	1,2

LEBORGNE®