

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim

87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30

Fax : 05.55.30.73.58

Mail : lima@lima.fr

Internet : www.lima.fr

REFERENCE	27250 (gris)	27256 (vert)
	27251 (rouge)	27257 (jaune)
	27252 (bleu)	27258 (orange)
	27254 (marron)	27259 (noir)
	27255 (blanc)	2725N (vert/jaune)
	2725X (panaché 10 couleurs : n'existe que en 15 mm x 10 m)	

DESIGNATION PVC d'ISOLATION ELECTRIQUE

DESCRIPTION Ce ruban d'isolation électrique en PVC d'un emploi très facile permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, isolation, raccordement, connexion, épissurage, protection, fixation, triage, etc...

CARACTERISTIQUES :

Epaisseur totale	0.150 mm
Résistance à la rupture	6 kg/25mm
Allongement	160%
Pouvoir adhésif sur acier	0.35 kg/25mm
Résistance à la température	60°C en continu. 80°C pendant de brèves Périodes
Résistance	> 1X10 ¹² Homs-cm
Tension claquage	> 6 000 volts simple couche
Combustibilité	Auto Extinguible
Diamètre du mandrin	38 mm

Certification :



DIN EN 60454-3-1 (VDE 0340 Teil 3-1) : 2002-03 ;
EN 60454-3-1 :1998 + A1/2001



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Tous les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 05/2016