



	Code	Désignation	Ø de fer en mm	Enrobage en mm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au 100	Caractéristiques
--	------	-------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	--------------	------------------


MIN'FIX

	006007	MIN'FIX 20	5 à 10	20	2000 p.	-	0.62	<ul style="list-style-type: none"> - Cale résistante avec noyau de serrage spécial pour fixation efficace sur les aciers. - Décrochage quasiment impossible. - Discrète. - Universelle pour les chantiers et la préfabrication.
	014619	MIN'FIX 20 - BLANC	5 à 10	20	2000 p.	-	0.62	
	006008	MIN'FIX 25	5 à 12	25	1500 p.	-	0.73	
	014628	MIN'FIX 25 - BLANC	5 à 12	25	1500 p.	-	0.73	
	006009	MIN'FIX 30	5 à 12	30	1000 p.	-	0.89	
	014632	MIN'FIX 30 - BLANC	5 à 12	30	1000 p.	-	0.89	
	006017	MIN'FIX 40	6 à 14	40	500 p.	-	1.78	
	014635	MIN'FIX 40 - BLANC	6 à 14	40	500 p.	-	1.78	
	006018	MIN'FIX 50	6 à 14	50	300 p.	-	2.24	
	014638	MIN'FIX 50 - BLANC	6 à 14	50	300 p.	-	2.24	


MULTIFER 4-10/...

	006020	MULTIFER 4-10/20	4 à 10	20	2500 p.	-	0.50	- Cale plastique très résistante.
	006025	MULTIFER 4-10/25	4 à 10	25	1500 p.	-	0.64	
	006030	MULTIFER 4-10/30	4 à 10	30	1250 p.	-	0.87	
	006040	MULTIFER 4-10/40	4 à 10	40	625 p.	-	1.46	

MULTIFER 6-18/...

	006120	MULTIFER 6-18/20	6 à 18	20	2000 p.	-	0.76	- Cale plastique très résistante type «passe-partout».
	006125	MULTIFER 6-18/25	6 à 18	25	1250 p.	-	1.07	
	006130	MULTIFER 6-18/30	6 à 18	30	1000 p.	-	1.17	
	006140	MULTIFER 6-18/40	6 à 18	40	500 p.	-	1.60	
	006150	MULTIFER 6-18/50	6 à 18	50	300 p.	-	3.17	

SUPERFIX

	006164	SUPERFIX 5-14/25	5 à 14	25	1000 p.	-	0.98	<ul style="list-style-type: none"> - Cale super résistante avec noyau large et épais spécial pour fixation efficace sur les aciers. - Décrochage quasiment impossible. - Ne s'écrase pas sous la poussée des aciers contre les coffrages.
	006165	SUPERFIX 5-14/30	5 à 14	30	800 p.	-	1.17	
	006166	SUPERFIX 6-16/35	6 à 16	35	500 p.	-	1.42	
	006167	SUPERFIX 6-16/40	6 à 16	40	500 p.	-	1.63	
	006158	SUPERFIX 12-18/40	12 à 18	40	700 p.	-	2.48	
	006159	SUPERFIX 12-18/50	12 à 18	50	500 p.	-	2.93	
	006160	SUPERFIX 12-18/60	12 à 18	60	300 p.	-	3.72	
	006162	SUPERFIX 12-18/70	12 à 18	70	250 p.	-	4.48	