



## FICHE TECHNIQUE

Reference : BPS 101

Description du gant : Gant seamless support coton interlock, tout enduit PVC, coloris bleu, manchette lisse, main adhésivée, longueur 34 cm.

Tailles : 8 à 12

Type d'utilisation : Huiles et graisses, étanchéité, mécanique agriculture, mer ...

Précautions d'emploi :

Ce gant ne protège pas contre les risques chimiques et thermiques.

Ne pas utiliser les gants près d'une machine en mouvement afin d'éviter un risque de happement.

En cas d'utilisation intensive du gant, pensez à un renouvellement régulier afin de bénéficier au mieux des résistances revendiquées.

Normes CE : Ce gant est conforme au modèle de l'EPI ayant fait l'objet d'un examen CE de type à CTC 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex

07. ( Laboratoire notifié 0075 ). Il satisfait aux exigences essentielles prévues par le Règlement (UE) 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle.

Ce gant protège exclusivement contre les risques suivants :

EN 388 : 2016



CE

4131X

Abrasion : 4/4

Coupure : 1/5

Déchirure : 3/4

Perforation : 1/4

Iso 13997 : X ( Test coupure par rasoir exprimé en Newton, non effectué, test utile pour les gants anti coupure à fibres abrasives )

Information sur les niveaux de performance	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	NIVEAU 5
ABRASION (cycles)	100	500	2000	8000	-
COUPURE (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
DECHIRURE (en newtons)	10	25	50	75	-
PERFORATION (en newtons)	20	60	100	150	-

Tests effectués sur la paume, la protection revendiquée est limitée à cette surface.

EN374-5



Pas de pénétration AIR et EAU

(version EN 388 : 2003 niveaux 4 1 3 1 – EN 374-2)

Stockage / Entretien : A conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Contôle : Avant usage bien vérifier que le gant ne présente pas de défauts apparents susceptibles de venir altérer le confort, la longévité, ou les niveaux de résistances revendiqués.

Conditionnement : Conditionné par paquet de 5 paires dans carton de 50 paires. En cas de déconditionnement, faire une copie de la notice et la joindre au nouveau plus petit conditionnement.

Durée de vie : Quand les gants sont stockés comme recommandés, les propriétés de résistances mécaniques, à l'air et à l'eau, ne seront pas altérées pendant 5 ans après la date de production. Une fois que le gant est mis à l'usage, la durée de vie du gant ne peut être spécifiée et dépend de l'utilisation qui en est faite par l'utilisateur.

Nota Bene : L'utilisateur final est le seul habilité à déterminer si les gants sont adaptés à une situation envisagée. Le fabricant ne peut en être tenu pour responsable.

Service consommateurs  
 MAPROTEC  
 BP 5-Rue Gustave Eiffel  
 ZI La Poterie  
 79700 MAULEON  
 Tel : 05 49 81 64 40 / 05 49 81 49 55  
[maprotec@maprotec.fr](mailto:maprotec@maprotec.fr)

( Déclaration UE de conformité sur demande sur [www.maprotec.fr](http://www.maprotec.fr) )