

FICHE TECHNIQUE

REF SLG 253



Description du gant : Gant cuir fleur de bovin, serrage poignet élastiqué..

Tailles : 7 à 11

Type d'utilisation : Manutention générale.

Précautions d'emploi :

Ce gant ne protège pas contre les risques chimiques et thermiques.

Ne pas utiliser les gants près d' une machine en mouvement afin d' éviter un risque de happement.

Le cuir utilisé ne contient pas : Chrome VI, amines dérivées de colorants azoïques.

Ce gant est adapté pour la manutention générale, à éviter dans des situations extrêmes.

En cas d' utilisation intensive du gant, pensez à un renouvellement régulier afin de bénéficier aux mieux des résistances revendiquées.

Normes CE : Ce gant est conforme au modèle de l'EPI ayant fait l'objet d' un examen CE de type à SGS, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom (Notified body N° 120) Il satisfait aux exigences essentielles prévues par le Règlement Européen 2016/425 aux équipements de protection individuelle.

Ce gant ne protège que contre les risques mécaniques suivants :

EN 388 :2016



2 1 2 2 X

Abrasion : 2/4

Coupure : 1/5

Déchirure : 2/4

Perforation : 2/4

TDM résistance coupure : X (Test coupure par rasoir exprimé en Newton non adapté, test utile pour les gants anti coupures à fibres abrasives.) Tests effectués sur la paume, la protection est limitée à cette surface.

Information sur les niveaux de performance	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4	NIVEAU 5
ABRASION (cycles)	100	500	2000	8000	-
COUPURE (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
DECHIRURE (en newtons)	10	25	50	75	-
PERFORATION (en newtons)	20	60	100	150	-

Stockage / Entretien : A conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l' abri de la lumière. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Contrôle : Avant usage, bien vérifier que le gant ne présente pas de défauts apparents susceptibles de venir altérer le confort, la longévité, ou les niveaux de résistances revendiquées.

Conditionnement : Conditionné par paquet de 10 paires dans carton de 100 paires. En cas de déconditionnement, faire une copie de la notice et la joindre au nouveau plus petit conditionnement.

Durée de vie : Quand les gants sont stockés comme recommandés, les propriétés de résistance mécanique du gant ne seront pas altérées pendant 3 ans après la date de production. Une fois que le gant est mis à l' usage, la durée de vie du gant ne peut être spécifiée et dépend de l' utilisation qui en est faite par l' utilisateur.

Nota Bene : L'utilisateur final est le seul habilité à déterminer si les gants sont adaptés à une situation envisagée. Le fabricant ne peut en être tenu pour responsable.

Service consommateurs
 MAPROTEC
 BP 5-Rue Gustave Eiffel
 ZI La Poterie
 79700 MAULEON
 Tel : 05 49 81 64 40 / 05 49 81 49 55
maprotec@maprotec.fr