



# Type K5a - Cônes de chantier



## NADIA / MENZER :

1<sup>er</sup> fabricant français de cônes injecté monobloc orange fluo en PVC souple et résistant.

- 5 tailles, 10 poids, 5 revêtements,
- Conformes à la norme NF EN 13 422
- Marquage à la demande sur bande inférieure ou entre les 2 bandes.
- Utilisés par toutes les sociétés autoroutières.

## Caractéristiques :

- Polychlorure de vinyle souple indestructible à chaud comme à froid.
- Cône injecté en une seule pièce de couleur orange fluorescent.
- Très bonne tenue au vent et aux passages des PL grâce à son centre de gravité très bas.
- Mise en œuvre aisée avec son marquage strié en tête de cône.

Hauteur	200	350		500			750			1000
	par 40	par 20		par 10			par 5			par 4
Poids	0,25kg	0,65kg	0,80kg	1,1 kg	1,3 kg	2,2 kg	3,1 kg	4,3 kg	5,0 kg	7 kg
Fluo sans bande	20SB	35SB65	35SB	50SB11	50SB13	50SB22	75SB31	75SB43	75SB50	100SB
Fluo 1 bande sérigraphiée «BS»	20BS	35BS65	35BS	-	-	-	-	-	-	-
Fluo 2 bandes sérigraphiées BS	-	-	-	50BS11	50BS13	50BS22	75BS31	75BS43	75BS50	100BS
Fluo 1 bande sérigraphiée avec billes de verre «BR»	-	-	35BR	-	-	-	-	-	-	-
Fluo 2 bandes sérigraphiées avec billes de verre BR	-	-	-	50BR11	50BR13	50BR22	-	75BR43	75BR50	100BR
Fluo 1 bande prismatique et 1 bande consheeting	-	-	-	-	-	-	-	75B2R43	75B2R50	-
Fluo 2 bandes consheeting haute performance	-	-	35HI	50HI11	50HI13	50HI22	-	75HI43	75HI50	100HI
Fluo 2 bandes classe 2	-	-	-	-	50CI213	50CI222	-	75CL243	75CL250	-
Fluo «SECURY-FLASH» 2 bandes prismatiques	-	-	-	-	50BP13	50BP22	-	75BP43	75BP50	-

## Barrières «Ville de Paris»



Sur cône de hauteur 1 m uniquement.

Lisses pour barrières Ville de Paris	1,50m	2,00m	2,50m
Lisse supérieure section 130 x 25 mm	•	•	•
Sérigraphie Piétons avec plus value	•	•	•
Sous lisse section 60 x 16 mm	•	•	•

## Cônes avec marquage



### Cônes avec marquage spécial

- Stationnement interdit
- Sol glissant / Wet floor

Cônes marquage spécial	Sol glissant	Stationnement B6a1
Haut. 500 mm / 1,1 kg	•	•
Haut. 750 mm / 3,1 kg	•	•

## Cône à lampe solaire



- Lampe équipée de 4 leds, d'un élément optique acrylique orange et d'un interrupteur.
- Effet lumineux «tournant / circulaire» dynamique
- Diamètre 85mm s'adapte parfaitement sur les cônes
- Se déclenche dès que l'intensité lumineuse est inférieure à 200 lux.

Référence Cône Sol-light

