



# GAMME PROFESSIONNELS

Travail / BTP / Chimie



**GOLD SEC 00A2247**

**EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC**

**Botte de sécurité**

**Kaki/Noire**

**Pointure : 37 au 48**

**Tige PVC 50 sha**

**Semelle PVC/Nitrile**

**Embout acier inox 200J**

**Intercalaire anti-perforation  
acier inox**

**Semelle antistatique**

**Conditionnement/Emballage :**

Etiquette fabrication française

Dépliant technique

Notice d'utilisation

Paires conditionnées en sachet  
plastique

6 paires par carton

**Tige :**

Hauteur de tige : 33 cm

Marquage norme, modèle et logo en haut de tige

Doublure intérieure en coton jersey

Système de ventilation intérieure spécifique

Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon

Logo rétro réfléchissant à l'arrière de la botte

Ergot de déchaussement

**Semelle :**

Semelle noire PVC/Nitrile 58 sha résistante aux hydrocarbures

Forte adhérence sur sols gras et meubles

Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux

Structure en nid d'abeille apportant plus de souplesse à la marche  
et une meilleure isolation du pied

Hauteur talon : 2.5cm

Talon décroché

Absorption des chocs talonniers >20J

Crampons autonettoyants

Semelle intérieure grillagée verte, amovible et lavable

AIR  
CONTROL  
SYSTEM

**Air Control System :**  
**transpiration réduite de 40 %**



**REACH**  
Compliant