

Océanic®2



Gamme RB/TB 40

7 Coloris

EN 397



Molette crantée



Protection contre la projection de métal en fusion (MM)

Personnalisez vos produits !
Consultez-nous !



NORME : EN 397

Coque en PE HD traité anti UV

Confort maxi :

Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort
Harnais avec 6 points d'ancrage

4 versions :

- **Coiffe PE** : réglage standard ou réglage par molette crantée
- **Coiffe textile** : réglage standard ou réglage par molette crantée

Le serrage par molette crantée à crémaillère et sans débrayage est très rapide et procure un excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (*réglable de 53 à 61 cm*)

Protection contre la projection de métal en fusion (MM)

Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière

Longévité : nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

Poids : 370 g

Même coloris/conditionnement

Accessoires et pièces détachées compatibles :

- Garniture frontale 37 cm (réf. 56 02 11)
- Coquilles anti-bruit (réf. 56 06 02 - 56 06 03 - 56 06 06)
- Lampes frontales (réf. 56 07 05 - 56 07 06)
- Jugulaires cuir 12 mm (réf. 56 01 01), coton 18 mm (réf. 56 01 04)
- Jugulaires polyester 20 mm : 2 ou 4 points d'ancrage (réf. 56 01 03 ou 56 01 06 et 56 01 07)
- Grille forestier (réf. 56 05 02)
- Écran de protection (réf. 56 05 05)
- Porte-badge adhésif (réf. 56 03 10)

Modèle	Coque	Coiffe	Taille	Garniture frontale CM	Coloris	Référence	🔑	📦
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 01	4	12
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 44 02	1	12
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 44 03	8	12
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 44 04	5	12
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 44 05	2	12
RB40	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 44 06	9	12
RB40 Blanc (Cdt par 2)	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 61	8	2
RB40 Jaune FLUO	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune FLUO	56 44 10	6	12
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Blanc	56 44 21	2	12
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Jaune	56 44 22	9	12
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Vert	56 44 23	6	12
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Bleu	56 44 24	3	12
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Orange	56 44 25	0	12
RB40 molette	PE HD	PE BD	53 - 61	37	Rouge	56 44 26	7	12
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 46 01	8	12
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 46 02	5	12
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 46 03	2	12
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 46 04	9	12
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 46 05	6	12
TB40	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 46 06	3	12
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Blanc	56 46 21	6	12
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Jaune	56 46 22	3	12
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Vert	56 46 23	0	12
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Bleu	56 46 24	7	12
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Orange	56 46 25	4	12
TB40 molette	PE HD	Textile	53 - 61	37	Rouge	56 46 26	1	12

Coloris

	<input checked="" type="radio"/> Blanc
	<input checked="" type="radio"/> Jaune P116C
	<input checked="" type="radio"/> Vert P347C
	<input checked="" type="radio"/> Bleu P2935C
	<input checked="" type="radio"/> Orange P179C
	<input checked="" type="radio"/> Rouge P1797C
	<input checked="" type="radio"/> Jaune Fluo

Coiffe

Description		
<input checked="" type="radio"/> RB Araignée en plastique	<input checked="" type="radio"/> TB Textile	<input type="radio"/> RB Araignée en plastique monobloc

Nombres de points d'ancrage		
<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts
<input checked="" type="radio"/> 6 Pts	<input checked="" type="radio"/> 6 Pts	<input type="radio"/> 6 Pts

Réglage standard (taille 53 - 61 cm)		
<input checked="" type="radio"/> RB	<input checked="" type="radio"/> TB	<input type="radio"/> RB

Réglage avec molette (taille 53 - 61 cm)		
<input checked="" type="radio"/> RB	<input checked="" type="radio"/> TB	<input type="radio"/> RB

Composants		
<input checked="" type="radio"/> PE BD	<input checked="" type="radio"/> PE BD	<input type="radio"/> PE BD
<input type="radio"/> PE MD	<input type="radio"/> PE MD	<input type="radio"/> PE MD

Garniture frontale		
<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 20 cm
<input checked="" type="radio"/> 37 cm	<input checked="" type="radio"/> 37 cm	<input type="radio"/> 37 cm
<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm

Coque matière

<input checked="" type="radio"/> PE HD (Polyéthylène Haute Densité)
<input type="radio"/> ABS

Masse

370 g

Durée

maximale d'utilisation
(à partir de la date de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et de stockage)

<input type="radio"/> 3 ans
<input checked="" type="radio"/> 5 ans

Aérations latérales

<input checked="" type="radio"/> Réglables
<input type="radio"/> Non réglables

Performances

Températures			
<input type="radio"/> -10°C	<input checked="" type="radio"/> -20°C	<input type="radio"/> -30°C	<input checked="" type="radio"/> +50°C

Isolement électrique
<input checked="" type="radio"/> 440 V alternatif (440 Va) (uniquement pour les casques sans aérations latérales)

Accessoires adaptables

<input checked="" type="radio"/> Coquille anti-bruit
<input checked="" type="radio"/> Lampe frontale
<input checked="" type="radio"/> Jugulaires* 2 points (coton, cuir, textile)
<input checked="" type="radio"/> Jugulaire* 3 points (textile)
<input checked="" type="radio"/> Grille "forestier"
<input checked="" type="radio"/> Écran de protection
<input type="radio"/> Lunette de rechange
<input checked="" type="radio"/> Porte lampe et passe-fil (non compatible avec l'option 440 Va)

* ancrage spécifique à nos modèles



CASQUE DE PROTECTION OCÉANIC® II



CE - EN 397

Principaux domaines d'application :

- Métiers de l'industrie et du bâtiment

Avantages produit :

- Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière du casque
- Excellente résistance aux chocs et à la pénétration
- Molette crantée (excellente prise entre les doigts) sans débrayage pour une grande facilité d'utilisation



Marquage (ex. : logo société)

Sérigraphie	
<input checked="" type="checkbox"/> Frontale	L 60 x H 50 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Latérale	L 75 x H 15 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Dos	L 25 x H 15 mm



Légende :

- Disponible dans la gamme
- Option possible (nous consulter)
- Non disponible

taliaplast® est la marque déposée de la société **SOFOP S.A.S.**
Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 4 022 040 Euros
R.C. 95 B 00076 La Roche/Yon - SIREN 006 780 514
APE 2229 B - N° TVA FR 72 006 780 514