

LES ARRIMAGES TEXTILES - LASHING

Sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet **1 partie**

Lashing system with ratchet (1 part)

REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Rupture de la sangle (T) Webbing breaking strength (kg)	T.M.U (dash) L.C (dash)	Poids (kg) Weight (kg)
SPA 02505	25	5	1,2	400	0,335
SPA 03505	35	5	3,2	900	0,85
SPA 05009	50	9	6	2 000	2,315

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2.

Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.



Sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet **2 parties avec crochets doubles**

Lashing system with ratchet and buckles (2 parts)

REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Rupture de la sangle (T) Webbing breaking strength (kg)	T.M.U (dash) L.C (dash)	Poids (kg) Weight (kg)
SPACD 3505	35	5	3,2	900	1,37
SPACD 5009	50	9	6	2 000	2,5
SPACD 5010	50	10	6	2 000	2,61
SPACD 5012	50	12	6	2 000	2,72
SPACD 5015	50	15	6	2 000	2,89
SPACD 5009LC2500	50	9	7,5	2 500	3,3

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2

Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.



Sangle d'arrimage avec tendeur **inverse**

Lashing system with reverse ratchet

REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Rupture de la sangle (T) Webbing breaking strength (kg)	T.M.U (dash) L.C (dash)	Poids (kg) Weight (kg)
SPACD 5009 INV	50	5	6	2 000	3

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2

Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.

LES ACCESSOIRES - ACCESSORIES

TAP

Tapis anti-glisse
Anti-slip friction sheet

REF.	Épaisseur (mm) Thickness (mm)	Longueur (mm) Length (mm)	Largeur (mm) Width (mm)	Poids (kg) Weight (kg)
TAP 050	4 ou 8	250	5	

Autres dimensions sur demande



CAA

Coins de protection
White opened protection

REF.	Longueur (mm) Length (mm)	Poids (kg) Weight (kg)
CAA 050	25 à 75	



- Augmenter le coefficient de friction μ
- Réduire la taille des arrimages pour une même charge à transporter.

LA TRACTION ET LE REMORQUAGE - TOWING

Sangle d'arrimage à cliquet **2 parties avec crochets simples**

Lashing system with ratchet and double J hooks

REF.	Longueur (mm) Width (mm)	Longueur (m) Length (m)	Rupture de la sangle (T) Webbing breaking strength (kg)	T.M.U (dash) L.C (dash)	Poids (kg) Weight (kg)
SPACS 02505	25	5	1,2	400	0,48
SPACS 03505	35	5	3,2	900	1,37
SPACS 05009	50	9	6,0	2 000	2,5
SPACS 5009LC2500	50	9	7,5	2 500	3,3

Coef. de sécurité - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-2

Autre TMU & longueurs sur demande. / More LC & length available on request.



Sangle de remorquage textile avec manilles

Towing textile sling with shackles

REF.	Charge de rupture (T) Breaking load (T)	Longueur (m) Length (m)	Poids (kg) Weight (kg)
STR 42T	42	8	14
STR 56T	56	8	18



Ne pas utiliser pour une application de levage

Chaîne de remorquage

Towing chain

REF.	Charge de rupture (T) Breaking load (T)	Ø (mm)	Longueur (m) Length (m)	Poids (kg) Weight (kg)
KIT REMORQUAGE 01	12	10	5	12,5
KIT REMORQUAGE 02	21	13	5	21,3



Câble de remorquage acier galvanisé

Towing galvanised wire rope

REF.	Charge de rupture (T) Breaking load (T)	Ø (mm)	Longueur (m) Length (m)	Poids (kg) Weight (kg)
ECG 6191210000	7	12	10	6
ECG 6371810000	15	18	10	14
ECG 6362210000	30	22	10	23

