

CAROTTEUSE PORTABLE À PERCUSSION

FBS16



Performance
Fréquence de percussion
max 22000 /min

Puissance
Avec son moteur
de 2200 W

Pratique
Raccord de broche
1¼" UNC & R½"

Pratique
Dispositif d'aspiration de
la poussière

Pratique
Poignée bêche

Pratique
Poignée avant réglable à 360°
Pour une ergonomie optimale



Double
emmanchement,
Raccord 1¼" UNC
& R ½"



Dispositif d'aspiration
de la poussière



Sélecteur deux
positions, carottage
sans percussion et
avec percussion



Poignée bêche avec
led de surcharge



Coffret de transport
inclus

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

Solution professionnelle pour carotter à sec dans tous les matériaux de construction, le carottage à sec permet de réaliser un travail propre et sans poussière dans le béton armé jusqu'au diamètre 162 mm et 202 matériaux courants, monté uniquement avec des forets diamantés Micro Percussion KT45 ou KT55.

La carotteuse portable Gözl FBS16 est un moteur portable pouvant être utilisé à la main ou sur support bâti, le carottage est rapide et d'une grande précision pour un trou parfait, le forage à sec est idéal pour les travaux en intérieur (pas de projection d'eau, pas besoin de protéger la zone à percer, ...), aspirateur

La carotteuse FBS16 est simple d'utilisation et possède un moteur puissant 2200 Watts en 220 Volts ainsi qu'un système de micro frappe (Micro Percussion).



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

La carotteuse Gözl FBS16 à micro percussion pour un forage uniquement à sec dans le béton armé et autres matériaux de constructions courants. **Aspirateur obligatoire**
Moteur robuste de 2,2 Kw pour réaliser des carottage de diamètre 42 à 202 mm

- Raccord de broche 1 1/4" UNC + R 1/2"
- **Led de surcharge**
- **Niveau à bulle sur poignée**
- Kit outils SW 32 & SW 41 et coffret de transport inclus
- Utilisation à sec avec aspirateur classe de poussières M

FBS16

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Protection nécessaire	10 A
Indice de protection	IP20
Vitesse de ralenti	0 – 1100 min-1
Puissance absorbée	2200 W
Fréquence de percussion	max 22000 /min
Antiparasitage selon	EN 55014 et EN 61000
Niveau de pression acoustique (EN 50144)	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144)	106 dB(A)
Vibration (EN 50144)	13,5 m/s ²
Raccord	Raccord d'aspirateur
Utilisation	À sec
Poignée	Poignée bêche
Coffret de transport	Inclus
Ø de carottage dans le béton	32 - 102 mm - manuel 32 - 162 mm - sur bâti
Ø de carottage dans la brique tendre	32 - 202 mm – manuel ou sur bâti
Raccord de broche	1 1/4" UNC & R 1/2"
Ø collier de serrage	60 mm
Dimensions (L x l x H)	570x125x130 mm
Poids	6,7 kg
Code article	0295 007 6080

**Faites avancer l'outil
selon le diamètre du
trépan et la puissance
de la machine.
Respectez le voyant
LED de la poignée**



FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre FBS16 :



KT45 Couronne à sec
spéciale micro-
percussion - Gamme
Standard
Raccord 1 1/4"



KT55 Couronne à sec
spéciale micro-percussion
- Gamme Prémium
Segment Positionnés
Raccord 1 1/4"

GALAXIS
TECHNOLOGY



Adaptateur PQ6 - Montage de couronne sans outils
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1" 1/4 UNC

Code article : **0296 000 0149**

Pièce intermédiaire raccord machine 1" 1/4 UNC pour couronne PQ6

Code article : **0296 000 0150**



PQ6



Bâti SD160

Code article : **0295 110 9200**



Bâti RD160

Code article : **0295 110 6100**



**Aspirateur eau &
poussières GS70K**

Code article : **0295 150 0302**



Aspirateur industriel DV231

Code article : **0284 810 3100**



Aspirateur industriel DV232

Code article : **0284 810 3110**



Bague Slider XL

Code article : **0295 150 0112**



Clé plate 32 mm
Code article : **0295 000 2044**

Clé plate 36 mm
Code article : **0295 000 2030**

Clé plate 41 mm
Code article : **0295 000 2033**

Clé plate 46 mm
Code article : **0295 000 2040**