

# Carotteuse portable - FB33S

# GÖLZ®

## Carotteuse professionnelle à 3 vitesses pour carottage manuel ou sur bâti

### Caractéristiques :

- Poignée bêche
- Carotteuse portable à 3 vitesses
- Raccord de broche 1¼" UNC + R½"
- Disjoncteur différentiel PRCD
- Raccord d'eau tête de chat
- Livrée avec coffret de transport, poignée avant et disjoncteur différentiel PRCD



### Options :

- Pulvérisateur acier
- Pulvérisateur PVC



## Données techniques

Désignation	GÖLZ FB33P
Utilisation	À sec ou sous arrosage
Moteur	Électrique 230 V - 50/60 Hz
Puissance	2,2 kW
Vitesse de rotation	520 / 1400 / 2900 min <sup>-1</sup>
Plages de carottage sous arrosage, dans le béton	20 - 110 mm (carottage manuel) 20 - 160 (carottage sur bâti)
Plage de carottage à sec, dans la maçonnerie	20 - 200 mm (carottage manuel, aspiration intégrée)
Ø du collier de serrage	60 mm
Dimensions (L x l x H)	562 x 100 x 150 mm
Poids	6,5 kg
Code article	0295 007 5073

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

