

## NESTLE Octoliner

Référence: 16100001

Laser multi-lignes avec ligne horizontale 360°

### DESCRIPTION

#### Laser multi-lignes avec ligne horizontale 360°

- Le NESTLE Octoliner projette un laser trait horizontal sur 360°.
- 4 lignes verticales commutables à angle droit forment l'aplomb haut.
- Idéal pour les plâtriers-plaquistes, vitriers, électriciens, chauffagistes et installateurs de climatisation, pour le positionnement d'éléments de construction tels que des parois, des conduites et le report de points au sol et au plafond.
- Un point d'aplomb vers le bas est également projeté.
- L'Octoliner dispose d'une fonction d'autonivellement motorisée d'une plage de 4°.
- Grâce à son filetage 5/8", le laser peut également être monté sur un trépied.
- L'Octoliner peut aussi être utilisé avec un récepteur pour laser lignes.
- Bouton de réglage de précision latéral pour alignement précis des lignes verticales.
- Au besoin, la fonction d'autonivellement peut être coupée pour la projection de lignes obliques.
- Pieds ajustables pour la compensation d'irrégularités hors de la plage d'autonivellement.
- L'étendue de la livraison comprend des lunettes laser, une cible, une batterie avec chargeur et un coffret de transport.



### AVANTAGES



#### Applications

- Manipulation ultrasimple.
- Des lignes laser bien visibles et stables grâce à la fonction d'autonivellement motorisée - aucun vacillement de la ligne comme avec les lasers pendulaires.
- Utilisation polyvalente grâce à la ligne horizontale à 360° combinée aux traits d'aplomb verticaux précis.
- Inclinaison manuelle d'un axe possible :
  - +/- 5 % électronique et supplémentaire
  - +/- 8 % mécanique à travers les pieds

### SPÉCIFICATIONS

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Laser                   | 635 nm, classe 2                     |
| Précision               | ± 1,5 mm sur 10 m                    |
| Portée                  | Env. 50 m avec détecteur (en option) |
| Plage d'autonivellement | 4°                                   |
| Angle                   | 360° horizontal / 4 x vertical       |
| Alimentation            | Batterie intégrée                    |
| Dimensions              | Ø 15 cm x 22 cm                      |
| Poids                   | 1.520 g                              |
| Filetage                | 5/8"                                 |
| Étanchéité              | IP54                                 |





MIT DEN BESTEN MESSEN

## ACCESSOIRES



### Accessoires

**Contenu de la livraison:** Octoliner, valise de transport, batterie, cible, lunette, chargeur

- Pour les travaux à l'extérieur nous conseillons le récepteur DECTO, réf. 16814000.
- KIT : Octoliner + récepteur DECTO, réf. 16101001.
- Pour les travaux avec l'octoliner nous conseillons un trépied léger, réf. 13001000.