

## GEOMAX laser rotatif Zone 20H

Référence: 27103000, 27104000, 27105000

Laser automatique horizontal avec système d'inclinaison manuel

### DESCRIPTION

#### Laser automatique horizontal avec système d'inclinaison manuel

- Les lasers de la gamme GeoMax Zone sont robustes (IP67), diversifiés (900 mètres portée) et offrent un excellent rapport qualité-prix.
- Le Zone 20H – laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en deux axes est idéale pour tous les travaux de terrassement : béton; coffrage...
- Meilleures application : intérieur.



### AVANTAGES



#### Applications

- Nivellement automatique.
- Très facile de mise en œuvre.
- Avec un système d'inclinaison manuel.
- Laser class 1.

### SPÉCIFICATIONS

Précision	± 0,75 mm à 10 m
Portée avec récepteur	Ø 900 m
Diode laser	visible 635 nm (Rouge), classe 1
Plage d'auto nivellement	± 6°
Gamme manuelle d'inclinaison	8 %
Plage de température	-10°C jusqu'au +50°C
Alimentation	2 alcaline D-Cell (D), Lithium-Ion (Li-Ion-pack rechargeable)
Durée de fonctionnement	> 40 heures
Dimension	240 x 215 x 215 mm
Poids avec piles	3.060 g
Étanchéité	IP67
Avertissement de TILT	oui





MIT DEN BESTEN MESSEN

## ACCESSOIRES



### Contenus de la livraison

Zone 20H, coffret de transport, récepteur, Li-Ion batterie avec chargeur, manuel sur CD, Quick start guide, instructions de sécurité.

- Réf. 27103000 avec récepteur ZRB90
- Réf. 27104000 avec récepteur ZRP105 (la figure)
- Réf. 27105000 avec récepteur ZRD105