

Scie à sol - FS125

GÖLZ®

Scie à sol compacte, légère, silencieuse et stable À sec ou sous arrosage

Caractéristiques :


- Poignées anti-vibrations et réglables en hauteur
- Plongée continue par volant de manoeuvre
- Indicateurs de profondeur et direction de coupe
- Frein de parc, crochet de levage au centre de gravité
- Réservoir à eau 25 L et arrêt d'urgence
- Grandes roues arrières pour plus de mobilité
- Courroie Poly-V pour une meilleure transmission de la puissance



Indicateur de profondeur de coupe



Bac à eau amovible
crochet de levage



Poignées réglables
en hauteur



Arrêt d'urgence


Données techniques

| Désignation | FS125 |
|------------------------|-----------------------------|
| Profondeur de coupe | 120 mm |
| Ø du disque (max.) | 350 mm |
| Alésage | 25,4 mm |
| Réservoir à eau | 25 L |
| Moteur | Honda GX200 6,5 Cv / 4,8 kW |
| Vitesse de rotation | 2730 min ⁻¹ |
| Avance | manuelle |
| Plongée | continue par volant |
| Transmission | Courroie Poly-V |
| Dimensions (L x l x H) | 650 x 450 x 1000 mm |
| Poids | 77 kg |
| Code article | 0282 125 6000 |

Option disques diamant



LA 75
Asphalte



LB 55
Béton



LCA 65
Mixte

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

